





gráfico gráfico / diagram



dimensões dimensiones / dimensions



dados técnicos especificaciones generales / specification

alcance máximo vertical

máximo alcance vertical / max. manual vertical reach

21,5 m

alcance máximo horizontal

máximo alcance horizontal / max. manual horizontal reach

18,2 m

alcance hidráulico vertical

alcance hidráulico vertical / max. hydraulic vertical reach

17,3 m

alcance hidráulico horizontal

alcance hidráulico horizontal / max. hydraulic horizontal reach

14,0 m

abertura de patolas dianteiras

apertura de patolas delanteras / front stabilizer spread

5,9 m

ângulo de elevação da lança

ángulo de elevación / boom elevation angle

81°

ângulo de giro

ángulo de giro / slewing angle

400°

torque de giro

torque de giro / slewing torque

3,25 tf.m

pressão de trabalho

presión de trabajo / max. operating pressure

275 bar

peso da máquina base - 3HOM / 4HOM

peso grua / dead weight

2.660 kg / 2.800 kg

peso da máquina base - 5HOM / 5H1M / 5H2M

peso grua / dead weight

2.925 kg / 2.970 kg / 3.010 kg

espaço ocupado para operação

espacio ocupado para transporte / fitting space required

1,4 m

capacidade do reservatório hidráulico

capacidad de aceite / oil tank capacity

100 l

PBT mínimo para instalação

min. PBT vehículo para instalación / min. gross vehicle weight (GVW)

16.000 kg*

