





gráfico gráfico / diagram



dimensões dimensiones / dimensions



dados técnicos especificaciones generales / specification

alcance máximo vertical

máximo alcance vertical / max. manual vertical reach

22,2 m

alcance máximo horizontal

máximo alcance horizontal / max. manual horizontal reach

18,7 m

alcance hidráulico vertical

alcance hidráulico vertical / max. hydraulic vertical reach

17,8 m

alcance hidráulico horizontal

alcance hidráulico horizontal / max. hydraulic horizontal reach

14,1 m

abertura de patolas dianteiras

apertura de patolas delanteras / front stabilizer spread

5,8 m*

ângulo de elevação da lança

ángulo de elevación / boom elevation angle

80°

ângulo de giro

ángulo de giro / slewing angle

400°

torque de giro

torque de giro / slewing torque

2,89 tf.m

pressão de trabalho

presión de trabajo / max. operating pressure

280 bar

peso da máquina base - 3H0M / 4H0M

peso grua / dead weight

2.300 kg / 2.410 kg

peso da máquina base - 5H0M / 5H1M / 5H2M

peso grua / dead weight

2.500 kg / 2.540 kg / 2.570 kg

espaço ocupado para operação

espacio ocupado para transporte / fitting space required

1,2 m

capacidade do reservatório hidráulico

capacidad de aceite / oil tank capacity

100 l

PBT mínimo para instalação

min. PBT vehículo para instalación / min. gross vehicle weight (GVW)

15.000 kg**



* extensivo dianteiro hidráulico opcional
extensiones delanteras hidráulicas opcionales
front hydraulic outriggers spread optional

** mediante estudo de integração veicular
através del estudio de integración del vehículo
through vehicle integration study

*** patola articulada manual (padrão)
patas articulada manual (estándar)
manual articulated outriggers (standard)