





[TKA] linha trave línea americana / brazilian boom

8.700

gráfico gráfico / diagram



dimensões dimensiones / dimensions



dados técnicos especificaciones generales / specification

alcance máximo vertical

máximo alcance vertical / max. manual vertical reach

13,5 m

alcance máximo horizontal

máximo alcance horizontal / max. manual horizontal reach

10,2 m

alcance hidráulico vertical

alcance hidráulico vertical / max. hydraulic vertical reach

11,8 m

alcance hidráulico horizontal

alcance hidráulico horizontal / max. hydraulic horizontal reach

8,2 m

abertura de patolas dianteiras

apertura de patolas delanteras / front stabilizer spread

3,3 m*

ângulo de elevação da lança

ángulo de elevación / boom elevation angle

81°

ângulo de giro

ángulo de giro / slewing angle

370°

torque de giro

torque de giro / slewing torque

0,96 tf.m

pressão de trabalho

presión de trabajo / max. operating pressure

260 bar

peso da máquina base - 2H0M / 2H1M / 2H2M

peso grua / dead weight

1.060 kg / 1.110 kg / 1.170 kg

peso da máquina base - 3H0M / 3H1M

peso grua / dead weight

1.185 kg / 1.210 kg

espaço ocupado para operação

espacio ocupado para transporte / fitting space required

0,7 m

capacidade do reservatório hidráulico

capacidad de aceite / oil tank capacity

60 l

PBT mínimo para instalação

min. PBT vehículo para instalación / min. gross vehicle weight (GVW)

7.000 kg**



* extensivo dianteiro hidráulico opcional
extensiones delanteras hidráulicas opcionales
front hydraulic outriggers spread optional

** mediante estudo de integração veicular
através del estudio de integración del vehículo
through vehicle integration study